

# THEATER DE KAPPEN

## Afstopping en Trekkenplan

NR	Trekken				Roede		
	Omschrijving	Kenmerk	Bijzonderheden	Vanaf KK	Lengte	Hoogte	Inhoud
0	Zaaltrek	<b>Vrije Trek</b>		-08,20 M			
	1e Rij			-03,70 M			
1	"Voorrand"	Sluiertrek		-01,70 M	11,00 M	08,00 M	
	Voordoek		Vast	00,00 M			
	Portaalbrug	Voorkant		-00,85 M			
	Manteau	Poten	Koperen Kees	00,00 M			
2		<b>Ophangbuis</b>	Brug	00,36 M			
		<b>Vrije Trek</b>		00,86 M	11,00 M	07,77 M	
		Poten	Aan Zijbrug	01,05 M			
	Tussendoek	Vast	01,50 M				
3		<b>Vrije Trek</b>		01,76 M	11,00 M	07,68 M	
		Fries	Vast	02,40 M			
		Poten	Aan Zijbrug	02,70 M			
4		<b>Vrije Trek</b>		02,95 M	11,00 M	07,57 M	
5		<b>Vrije Trek</b>		03,55 M	11,00 M	07,47 M	
		Poten	Aan Zijbrug	03,90 M			
6		<b>Vrije Trek</b>		04,14 M	10,85 M	07,40 M	
		Fries	Vast	04,50 M			
7	Horionlicht	<b>Vrije Trek</b>		04,75 M	10,85 M	07,33 M	
		Poten	Aan Zijbrug	05,10 M			
8		<b>Vrije Trek</b>		05,64 M	10,60 M	07,25 M	
		Fond	Vast	06,30 M			
9		<b>Vrije Trek</b>		06,54 M	10,40 M	07,15 M	
10	Horizondoek	<b>Vrije Trek</b>		06,94 M	10,45 M	07,13 M	
		Poten	Aan Zijbrug	07,50 M			
		Fries		07,80 M			
11		<b>Vrije Trek</b>		08,03 M	10,00 M	07,01 M	
		Railing		09,70 M			Railing op ±5 M hoogte.

## Informatie Hijsinstallatie

Lverancier	DTS <sup>2</sup>
Configuratie	Trommeltrekken
Besturing	Hoogtemeting en Variabele Snelheid
Bediening	Aan rechterkant van toneel (+ bedrade afstandbediening)
Roede (dikte)	48 mm
Belasting per trek	Maximaal 300 KG
Puntlast bij staaldraad	Maximaal 150 KG
Puntlast tussen staaldraad	Maximaal 100 KG
Belasting laatste ophangpunt	Maximaal 30 KG

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 01-02-2019 door K.D.